

Extension Key: **chc_forum**

Copyright 2000-2002, Zach Davis, <johannes@krausmueller.de>

This document is published under the Open Content License

available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3

a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.com

Vertaald door Drecomm

Inhoud

EXT: CHC Forum.....	1
Introductie.....	2
Sponser het CHC Forum.....	2
Wat doet het?.....	2
Screenshots.....	4
gebruikers handleiding.....	11
berichten plaatsen.....	11
gebruikers configuratie.....	13
hoofd van het Forum.....	15
Administratie.....	16
Step 1: stel Forum Configuratie in.....	16
Step 2: Setup Forum Groepen.....	23
Step 3: Setup Categorieën.....	24
Step 4: Setup Conferenties	25
Configuratie.....	25
Instellen van de mailer	25
verander de Look de Feel van het forum.....	26
Algemene Problemen en oplossingen.....	30
3rd Party Integratie.....	31
Referenties.....	31
FAQs.....	34
Speciale instructies voor het updaten naar v.0.5.0 van een vorige versie.....	34
Speciale instructies voor het updaten naar v.1.1.0 uit 1.0.x	35
Tips en Trucs.....	35
Meld Bugs, Aanbevolen Features.....	36
To-Do lijst.....	36
Veranderd.....	37
Versie 1.2.x en 1.3.x.....	37
Versie 1.1.x.....	38
Versie 0.5.x.....	43

Introductie

Het CHC forum wil een full-featured discussiebord plug-in voor typo3 gebruikers zijn. Het werd gemaakt voor de City University of New York Honors College en het is ontworpen om zowel grote groepen (hele student organen, bijvoorbeeld) en kleine groepen (10 of 20 studenten in een klas, bijvoorbeeld), en bevat consequent een flexibel toestemmingensysteem. Deze uitbreiding is in actieve ontwikkeling vanaf 20 Januari, 2004.

Sponser het CHC Forum

Bijna alle ontwikkelingen voor de CHC Forum worden gedaan door Zach Davis en Lucas Thurston van Iron Coding. Wij zijn vastbesloten om de ontwikkeling van het forum te maken op een manier om terug te kunnen koppelen naar de TYPO3 community. We hopen dat u overweegt ons in te zetten voor uw typo3 ontwikkelingsprojecten.

Een paar gebruikers zijn vriendelijk genoeg geweest ons te sponsoren voor de ontwikkeling van het forum door kleine bijdragen te geven of met codetoevoegingen. Als u gebruik maakt van het forum in een van uw sites, of voor een klant, kunt u overwegen om een kleine donatie aan de ontwikkelaar te doen of aan Kasper de man die het allemaal mogelijk maakt.

Veel dank aan degenen onder u die donaties hebben gedaan, giften gegeven, of een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan de ontwikkeling van het forum heeft besteed:

Gregory Remington, mediatech.net

Vincent Picou, Dassault Systems

Ben Van 't Ende, netcreators.nl

Sacha Vorbeck, unlimited-vision.net

Dank eveneens aan die van u die bugs (vooral Janno Schouwenburg voor zijn hulp bug tests) hebben gemeld, het forum in andere talen hebben vertaald, suggesties hebbe gegeven, en patches hebben gestuurd, dit was over het algemeen steunend! Gelieve bugs melden op TYPO3 bugtracker (<http://bugs.typo3.org>) en sluit u aan bij de forumnieuwsgroep (news://news.netfielders.de/typo3.projects.forum) om forumontwikkeling te bespreken.

Wat doet het?

Het forum CHC is een frontend plugin die een geïntegreerde besprekingsraad aan uw website toevoegt. Deze uitbreiding is geschreven om te worden gebruikt in een academische setting, Maar hij kan natuurlijk ook worden gebruikt in andere omgevingen. De volgende functies zijn

momenteel opgenomen in de uitbreiding:

- Ingepaste besprekingsraad: het forum wordt georganiseerd in termen van categorieën, conferenties en posten.
- De Backend Module: gebruik de backend module om het forum te vormen, beheer categorieën en conferenties, de gebruikersgroepen van het opstellingsforum, en stel onderhoud op forumlijsten in werking.
- Flexibele Toestemmingen: het forum CHC voegt een laag van het toegangsbeheer bovenop typo3' toe; het systeem van de paginatoestemming. De conferenties kunnen volledig openbaar zijn, of beperkt tot één of meerdere frontendgroepen of gebruikers (of een combinatie van die twee). Dit flexibele systeem betekent dat het een conferentie opstelling kan zijn voor overal, van een handvol gebruikers tot alle gebruikers op een site. Het is ook mogelijk om anoniem te lezen en/of posttoegang te verlenen.
- Community kenmerken: bevat een interface waarmee gebruikers hun profiel kunnen bewerken, een website-adres, IM-scherm namen (met inbegrip van aangepaste berichten services gedefinieerd door de forum admin), een foto (die wordt weergegeven naast de berichten), en hun voorkeuren voor het forum mailer. Deze community functies kunnen worden uitgeschakeld, als u de voorkeur geeft aan een trimmed-down-forum. Het forum kan ook een doorzoekbare gebruiker lijst weergeven, deze functie is nog in ontwikkeling. Ik ben van plan om privé berichten en de mogelijkheid om gebruikers te mailen in de volgende versie toe te voegen.
- Intern Systeem Templating: het forum CHC gebruikt een templating klasse voor afzonderlijke logica van presentatie. In theorie, zouden de gebruikers het forum aan kunnen passen aan hun behoeften. dankzij het harde werk van Ben Van 't Ende die grootmoedig de forum stylesheet en de standaard template herzag, de forumoutput wordt getoond als XHTML.
- Nieuwe Post Tracking: de CHC forum tracks geeft aan welke berichten gebruikers hebben gelezen en bevat aankondigingen van nieuwe berichten wanneer gebruikers terug te keren naar het forum.
- Search Interface: gebruikers kunnen zoeken in alle berichten of alle conferenties en / of categorieën; zoekacties kunnen worden beperkt door auteur gebruikersnaam.

- Ontvang nieuwe berichten via e-mail: gebruikers kunnen kiezen om nieuwe berichten via e-mail te ontvangen. De CHC forum omvat een mailer php script dat kan ingesteld worden om te werken via een cron job. Dit script zal mail kopieën van nieuwe berichten (en een antwoord link) aan gebruikers sturen die hebben verzocht om nieuwe berichten via e-mail te ontvangen (configureerbaar op een conferentie door conferentie basis)
- Post kenmerken: de CHC forum is een gewijzigde versie van PhpBB vorm, die laat gebruikers eerdere berichten citeren, inclusief: afbeeldingen, links en toepassen van bepaalde opmaak van de te plaatsen tekst (vet, cursief, onderstrepen).
- Moderator functies: een of meer gebruikers kunnen worden toegewezen als "Hoofd" van een forum. Dit geeft deze gebruikers de mogelijkheid om berichten van andere gebruikers te bewerken en te verwijderen.
- Mogelijkheid om bijlagen in te voegen: groepen gebruikers kunnen de mogelijkheid krijgen om bestanden toe te voegen aan conferenties. Bestanden worden gecontroleerd aan de hand van een lijst met toegelaten extensies en mime typen.
- Auto-onderhoud: met behulp van de back end-module is het mogelijk om snel herstel van eventuele inconsistenties in de forum tabellen toe te staan, dit kan gebeuren als records worden geschrapt in de backend.
- Pruning; het forum kan worden geconfigureerd voor het verwijderen van alle berichten die ouder zijn dan een door de gebruiker gedefinieerde aantal dagen.
- Voor zover ik weet werkt dit forum ook in andere talen dan alleen het Engels en het is compatibel met de simulatie van statische documenten. Bovendien kun je meer dan een forum op een site plaatsen.
- cwt_community integratie voegt buddy lists, prive-berichten, en een lijst met gebruikers toe op het forum.

Screenshots

De CHC forum opent met een overzicht van alle categorieën en conferenties waar de gebruiker toegang heeft:

DEVELOPMENT FORUM

 [Mark read](#)
 [0 new posts](#)
 [Profile](#)
 [Buddy list](#)
 [0 new private messages](#)
 [Search](#)
 [Users](#)

[All Categories](#)

Category Title	Threads	Posts	Last Post Info
Public Categories			
Cast Iron Coding Announcements Announcements regarding Cast Iron Coding will be posted to this conference	0	0	No posts
Hosting-Cooperative Announcements Hosting-Cooperative related announcements	16	17	May 19 2005, 11:31 AM In: adasd By: Zach Davis
Questions and Answers			
Linux Questions Post your linux questions here!	0	0	No posts
HTML Questions Need help solving an HTML problem? You've come to the right place.	11	12	May 19 2005, 11:31 AM In: asdasda By: Zach Davis

Our users have posted a total of 29 messages.

This site currently has 1227 registered users.

Wanneer de gebruiker klikt op een conferentie link, geeft het forum een lijst van onderwerpen die behoren tot deze conferentie. De meest recent geactualiseerde onderwerpen verschijnen boven aan de lijst, evenals de starter (auteur) en de informatie over het meest recente antwoord in het onderwerp. het post formulier zal ook worden weergegeven op deze pagina (in de veronderstelling dat de gebruiker heeft toegang tot conferentie), waarbij de gebruiker een nieuw onderwerp kan maken.

DEVELOPMENT FORUM



[✓ Mark read](#)
[0 new posts](#)
[Profile](#)
[Buddy list](#)
[0 new private messages](#)
[Search](#)
[Users](#)

Your post was successful

[All Categories](#) > [Public Categories](#) > [Cast Iron Coding Announcements](#)

 [watch conference](#)

Total Threads: 2 - Pages (1): [1]

	Thread Title	Replies	Author	Last Post Info
Cast Iron Coding Announcements				
	This is another important announcement!	0	Zach Davis	May 19 2005, 12:20 PM posted 0 min ago By: Zach Davis
	This is an announcement!	0	Zach Davis	May 19 2005, 12:19 PM posted 0 min ago By: Zach Davis

Total Threads: 2 - Pages (1): [1]

Start a new thread

Name:
 Email:
 Subject:

Enter your message below



Underline text: [u]text[/u] (ctrl+u)



[Click here to return to the list of conferences](#)

Onderwerpen zijn samengesteld uit individuele posten, die lijken op de afbeelding hieronder. Merk op dat gebruikers enkele HTML-opmaak kunnen gebruiken in hun posten, alsmede een foto (automatisch geplaatst). Posten kunnen ook links bevatten naar webpagina's en afbeeldingen.

DEVELOPMENT FORUM

 [Mark read](#)
 [0 new posts](#)
 [Profile](#)
 [Buddy list](#)
 [0 new private messages](#)
 [Search](#)
 [Users](#)

[All Categories](#) > [Public Categories](#) > [Cast Iron Coding Announcements](#) > This is another important announcement!






 [watch thread](#)

Total Posts: 1 - Pages (1): [11](#)

Author: [Zach Davis](#)

Posted: May 19 2005 - 12:20 PM

Subject: This is another important announcement!

 [aim](#)
 [yahoo](#)
 [msn](#)
 [Add to buddy list](#)
 [Send private message](#)






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent mollis interdum velit. Quisque enim arcu, malesuada ut, ullamcorper ac, ullamcorper in, velit. Phasellus tortor purus, pulvinar id, commodo eu, faucibus sed, libero. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Curabitur magna purus, ultricies sed, viverra non, ultricies nec, risus. Proin volutpat nibh at ante. Nulla rhoncus mauris nec nunc. Sed sollicitudin massa ac leo. Aenean scelerisque, mauris sit amet dignissim consequat, augue massa venenatis mauris, ut egestas elit ligula vitae quam. Nam eu metus at velit iaculis aliquet. Nam venenatis felis non massa. Pellentesque pede odio, elementum a, ultrices sit amet, convallis vitae, erat. Proin wisi mauris, vestibulum ut, semper in, fringilla quis, neque. Sed ornare augue ac lorem. Aliquam pellentesque velit eu ipsum. Integer tortor nibh, aliquet ac, semper eget, eleifend volutpat, dolor.

Nulla facilisi. Duis tempor, odio sit amet rutrum ultricies, wisi risus tincidunt justo, et vestibulum massa purus et leo. Aliquam erat volutpat. Mauris sed ligula. Nulla laoreet, odio non ultricies consectetur, mi mauris condimentum magna, sed consequat tellus nunc hendrerit metus. Aenean nisl magna, hendrerit placerat, fringilla vel, semper ac, tellus. Nulla congue molestie sem. Aenean at magna. Morbi nonummy, lacus ut molestie tempus, ligula mi gravida dolor, eu laoreet enim est sit amet libero. Maecenas feugiat odio convallis lectus. Aliquam posuere mollis pede. Duis condimentum, sapien a rhoncus scelerisque, enim eros fringilla eros, non facilisis metus risus eu tortor. Phasellus lectus velit, venenatis in, feugiat at, bibendum vitae, lectus. Duis imperdiet bibendum pede. Nulla vel urna nec justo interdum dapibus. Aenean faucibus auctor nisl. Nunc faucibus interdum nunc. Donec id orci.

★★★★★ [Not yet rated]

Rate this post

 [reply](#)
 [quote](#)
 [edit](#)

Total Posts: 1 - Pages (1): [11](#)

Gebruikers kunnen ook hun profiel bewerken om IM-account informatie, website URL, e-mail adres, mailer voorkeuren, en een foto te laten zien:

DEVELOPMENT FORUM

✓ [Mark read](#)

 [0 new posts](#)

 [Profile](#)

 [Search](#)

 [Users](#)

[Click here to return to the list of conferences](#)

Edit Your Profile

Forum Mailer Preferences

Please check all conferences for which you would like to have new posts sent directly to your email inbox.

- Hosting-Cooperative Announcements
- HTML Questions
- Cast Iron Coding Announcements
- Linux Questions

User Image Upload

If you would like your picture to be displayed next to your posts, please upload an image here. The file size must be no larger than 100k and the format should be either gif or jpeg (optional).

IM Screen Names

If you would like other users to be able to see your IM screen names, enter them in the following fields (optional).

Yahoo:
AIM:
MSN:

Email Address:

Please enter your email address.

Email Address:

Web site

Enter the URL (eg. <http://yourwebsite.com>) of your web site here (optional).

Website URL:

Submit

Email Address:

Yahoo Screen Name:

AIM Screen Name:

MSN Screen Name:



Forum Information

Total posts: 21

[Click here to return to the list of conferences](#)

Vanaf versie 1.3, is het mogelijk om de integratie van de cwt_community uitbreiding met chc_forum toe te voegen. Door cwt_community in te intergreren maakt u het mogelijk voor gebruikers om een vrienden lijst bij te houden:

DEVELOPMENT FORUM

✓ [Mark read](#)
 [0 new posts](#)
 [Profile](#)
 [Buddy list](#)
 [0 new private messages](#)
 [Search](#)
 [Users](#)

[All Categories](#) > [Buddy list](#)

This is your buddylist

Login Status	Username	Remove	New Message
	aalbelda		
	apeterson		
	pagostini		
	test		
	zdavis		

Met cwt_community integratie, kunnen gebruikers ook prive berichten naar elkaar sturen:

DEVELOPMENT FORUM

✓ [Mark read](#)
 [0 new posts](#)
 [Profile](#)
 [Buddy list](#)
 [0 new private messages](#)
 [Search](#)
 [Users](#)

[All Categories](#) > [Private Messages](#)

Private Messages

	Subject	Date	From		
	re: this is a test	29.04.2005	test		
	test message	28.04.2005	test		
	test again	25.04.2005	zdavis		
	test	25.04.2005	zdavis		

Het forum biedt een geavanceerde zoekfunctie:

DEVELOPMENT FORUM

 [Mark read](#)  [0 new posts](#)  [Profile](#)  [Buddy list](#)  [0 new private messages](#)  [Search](#)  [Users](#)

[All Categories](#) > [Search](#)

Simple Search

Search by keywords

Exact match

Limit by username (optional)

Exact match

Advanced Search (optional)

Search only these categories / conferences

Search all available categories and conferences

Public Categories

>> Cast Iron Coding Announcements

>> Hosting-Cooperative Announcements

Questions and Answers

Return posts written

within the last 90 days

Look for keywords in

Post text and subject Subject only

Display results as

A list of posts A list of threads

Submit Search Query

De CHC forum installeert ook een backend-module voor het beheer van de categorieën, conferenties en forum toegang groepen (sommige mensen maken graag gebruik van deze aangepaste module, andere mensen wensen liever gebruik te maken van de standaard TYPO3 lijstweergave – aan u de keuze!):

CHC Forum Administration

PLEASE SELECT THE FORUM YOU WOULD LIKE TO ADMINISTER:

HEADER: / STORAGE PID: 15 / PID: 15

Please select an option from the drop-down menu

Manage Categories
Manage Categories
Manage Conferences
Manage Forum Groups
Clean Forum Tables

gebruikers handleiding

Berichten plaatsen


De functie is uitgeschakeld op basis van (en maakt gebruik van een deel van de code van) de PhpBB post form, en het werkt op ongeveer dezelfde manier. Als u deel wilt nemen aan een conferentie, moet je behoren tot een van de forum groepen toegewezen aan die conferentie (zie hieronder) of de conferentie moet worden ingesteld op anonieme post toegang.

Het post formulier ziet er als volgt uit:


Start a new thread

Name: Zach Davis [zdavis]
Email: zach@crito.org
Subject:

Enter your message below



Underline text: [u]text[/u] (ctrl+u)



De titel aan de bovenkant van dit Formulier (waar het zegt; begin nieuwe thread" of " antwoord op deze thread") zal verklaren wat dit formulier doet. In dit geval wordt na de indiening van dit formulier begonnen aan een nieuwe thread omdat we een conferentie aan het bekijken zijn. Als wij een thread zouden bekijken, zou de titel veranderen, medelend dat het formulier nu een antwoordformulier is. Hoe dan ook zal door het indienen van dit formulier een nieuwe post aan het forum worden toegevoed.

Als u bent ingelogd op de site zullen de naam en e-mailgebieden automatisch ingevuld worden. Als u antwoordt, zal het onderwerp ook ingevuld worden, hoewel u kunt verkiezen om het te veranderen. Als u niet bent aangemeld en de beheerder anonieme toegang tot dit formulier heeft verleend, zult u uw naam en e-mailadres moeten invoeren. Het is mogelijk voor de forumbeheerder om het e-mailgebied facultatief te maken dan hoeft u deze niet in te vullen. Als het wordt vereist en u slaagt er niet in om een adres in te voeren, zal u worden gevraagd dit toch te doen alvorens het bericht te posten.

Tijdens het opstellen van uw bericht, kunt u de opmaak van de tekst bewerken met behulp van de knoppen hierboven. Als u gebruik maakt van Mozilla of Internet Explorer, kunt u gewoon een deel van de tekst selecteren en op een van de knoppen klikken voor het opmaken ervan. U kunt ook klikken op een formatteringsstrategie knop voor het openen van een tag waar de cursor zich bevindt, klik nogmaals om het weer te sluiten na dat u klaar bent met typen. De "close-tags" knop sluit alle open-tags. Voor het ontvangen van een voorbeeld van hoe de tags worden gebruikt, plaatst u de cursor op de knop en de tekst zal verschijnen in het Help-gebied onder de knoppen. Er zijn ook sneltoetsen die gebruikt kunnen worden voor het snel openen en sluiten van de tags. De formatteer knoppen die in de bovengenoemde balk van het postvorm worden getoond zijn: de vette letters, cursief, onderstrepen, gekleurde tekst, geciteerde tekst, beeld invoeren, URL invoeren, en sluit alle tags.

Gebruikers kunnen ook een afbeelding die ergens online wordt gehost toevoegen met behulp van de img-tag. Om gebruik te maken van deze tag, plaatst u de url van de afbeelding in [img] en [/img]. Het forum zal zorgen voor de rest! Dezelfde opmaak kan worden gebruikt voor het toevoegen van een link naar een bericht. Bijvoorbeeld, om een link naar een typo3.org kan ofwel "[url] http://typo3.org [/url]" of "[url = http://typo3.org] De beste CMS ooit! [/url]". In een later formaat kunt u een titel geven aan de link.

De quote-tag wordt gebruikt ter compensatie van een deel van de tekst, en het wordt automatisch toegepast wanneer u op de citeer knop aan de onderkant van een bericht klikt. Als

u een auteur aan een citaat wilt toevoegen volgt u dezelfde stappen die we zagen met de URL-tag: "[quote = Auteur] Tekst hier [/ quote]".

Terwijl het javascript gebruikt voor dit formulier goed lijkt te werken met de meeste browsers, heb ik gemerkt dat veel van de functionaliteit niet werkt met Safari. Safari lijkt bijv niet in staat om tags in te voegen op de cursorpositie. Eventuele correcties voor dit worden zeer gewaardeerd!

De javascript voor deze toetsen is min of meer letterlijk overgenomen uit de code voor de phpBB

Zodra u klaar bent met het schrijven van uw bericht, drukt u op de "post message"-toets om hem te plaatsen op het forum. Als u wilt zien hoe uw bericht eruit zal zien, kunt u deze bekijken door op "preview bericht" te klikken. Daarbij zal een preview van de post getoond worden die u vervolgens kunt bewerken.

This is a preview of your message.
If you need to make changes, make them below and press post to finalize your message.

<p>Author: Zach Davis Posted: Jun 20 2004 - 08:20 PM Subject: re: Nice to meet you</p>
<p>test message</p>

Gebruikers configuratie

Klik op de koppeling "Profiel bewerken" op de voorpagina van het forum voor het configureren van uw gebruikersaccount. De link staat in de werkbalk boven aan elke pagina, maar het systeem zal alleen weergegeven als er een frontend gebruiker is ingelogd.

DEVELOPMENT FORUM

 [Mark read](#)  [0 new posts](#)  [Profile](#)  [Buddy list](#)  [0 new private messages](#)  [Search](#)  [Users](#)

De afbeelding hieronder toont het profiel-scherm. Het bovenste gedeelte van de pagina (Contact Informatie en Forum Information) is gelijk aan wat andere gebruikers kunnen zien wanneer ze kijken naar je profiel. Onder deze twee delen zijn een aantal velden waarmee u uw profiel kunt bewerken.

DEVELOPMENT FORUM

[Mark read](#) [0 new posts](#) [Profile](#) [Search](#) [Users](#)

[Click here to return to the list of conferences](#)

Edit Your Profile

Forum Mailer Preferences

Please check all conferences for which you would like to have new posts sent directly to your email inbox.

Hosting-Cooperative Announcements
 HTML Questions
 Cast Iron Coding Announcements
 Linux Questions

User Image Upload

If you would like your picture to be displayed next to your posts, please upload an image here. The file size must be no larger than 100k and the format should be either gif or jpeg (optional).

IM Screen Names

If you would like other users to be able to see your IM screen names, enter them in the following fields (optional).

Yahoo:
AIM:
MSN:

Email Address:

Please enter your email address.

Email Address:


Web site

Enter the URL (eg. http://yourwebsite.com) of your web site here (optional).

Website URL:

Submit

Email Address: jshw1@freix.org
Yahoo Screen Name: [jshw1](#)
AIM Screen Name: [jshw1645](#)
MSN Screen Name: [jshw1](#)



Forum Information

Total posts: 21

[Click here to return to the list of conferences](#)

De opties die kunnen worden ingesteld:



- **Forum Mailer Voorkeuren:** Als de beheerder de forum mailer heeft ingesteld, dan zal dit deel waarschijnlijk worden ingeschakeld (anders kan hij niet worden weergegeven). Gebruikers kunnen kiezen welke conferenties zij willen volgen via e-mail. Alle conferenties waartoe een gebruiker toegang heeft zal verschijnen op deze pagina. Als de gebruiker een conferentie bekijkt, zullen alle toekomstige berichten in deze conferentie worden verzonden naar de gebruiker zijn e-mail. Het bericht bevat de eigenlijke tekst van het bericht en een link terug naar de bovenliggende thread.
- **Gebruiker Image Upload:** Gebruikers kunnen een afbeelding uploaden van zichzelf. Het bestand wordt opgeslagen in / upload / pics (dat is waar de newlogin box de beelden opslaat). Het geüploade bestand moet een gif of een JPEG-bestand zijn en de grootte ervan kan nooit meer bedragen dan 100k (de beheerder kan de max grootte ook lager dan 100k, instellen).
- **IM Screen Names:** Gebruikers kunnen hier hun schermnamen toevoegen / bewerken, waardoor deze informatie zichtbaar is voor andere gebruikers die hun profiel bekijken.
- **Email:** Gebruikers kunnen het e-mailadres updaten frontend account.
- **Web site:** Als de gebruiker een website heeft kan hij hier een link plaatsen.

Na het bewerken van hun accountvoorkeuren, moeten gebruikers op submit klikken om de wijzigingen op te slaan.



In sommige gevallen, kunnen de forumbeheerders verkiezen om de functionaliteit van de gebruikersvoorkeur onbruikbaar te maken, waarbij deze opties niet toegankelijk zullen zijn. Als cwt_community integratie is ingeschakeld, zal deze pagina er een beetje anders uitzien, want het zal ook de account opties bundellen met cwt_community, in aanvulling op de forum mailer voorkeuren en IM scherm naam opties (in de veronderstelling dat zij niet zijn uitgeschakeld).

Hoofd van een forum


De beheerders van het forum kunnen één of meerdere gebruikers selecteren om als moderatoren van een conferentie te handelen. De moderatoren kunnen threads verbergen en tonen en posten, threads sluiten, posten schrappen, en berichten bewerken. Als de forumbeheerder u als conferentie moderator heeft toegewezen, zult u een knop onder elke thread titel in de conferentie zien die u toestaat om de thread te verbergen:

	blah blah blah 	0	test	Apr 29 2005, 01:19 PM posted 0 min ago By: test
---	---	---	----------------------	---

Door te klikken op de rode knop zullen de threads verborgen worden. Zodra een thread is verborgen, zijn noch de thread noch enige berichten in de thread zichtbaar voor gewone gebruikers. De thread zal echter in de conferentie nog door moderatoren te bekijken zijn. In verborgen threads zal een groene knop in het kader van de thread titel staan. Door te klikken op de knop zal de thread weer getoond worden:

	blah blah blah 	0	test	Apr 29 2005, 01:20 PM posted 0 min ago By: test
---	---	---	----------------------	---

Aan het eind van elk bericht hebben modorators een paar opties:

 [Not yet rated] Rate this post <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Rate It"/>
reply quote edit delete hide

Zoals met threads, kunnen de moderatoren individuele berichten (onzichtbaar maken voor iedereen behalve andere moderatoren) verbergen. De moderatoren kunnen ook op de verwijder knop klikken om een bericht te schrappen (er zal worden gevraagd om de verwijder actie te bevestigen), en zij kunnen ook klikken op de knop Bewerken om de inhoud van een bericht te wijzigen.

Moderatoren hebben ook de optie om threads te vergrendelen. Zodra een thread is vergrendeld, kunnen er geen nieuwe berichten worden geplaatst op de thread totdat het wordt ontgrendeld. Om een thread te vergrendelen, klikt u op de "lock thread" link tijdens het bekijken van de thread. Als een thread al is vergrendeld, zal deze link veranderen naar "thread ontgrendelen."

 lock thread  watch thread
--

Administratie

Stap I: stel de Forum Configuratie in

Het installeren van de plugin CHC forum, beginnende met het plaatsen van de plugin op een pagina. Momenteel zijn er een paar plaatsen waar het forum kan worden geconfigureerd. Bijna alle configuratie voor het forum is gedaan met behulp van de flexform in de plugin record. Sommige look en feel waarden kunnen ook worden geconfigureerd via typoscript, hoewel de

standaardinstellingen geschikt moeten zijn voor de meeste gebruikers. Belangrijke wijzigingen aan de look en feel van het forum gebeuren door het bewerken van de template-bestanden in de extensie `pl/templates directory`.

TIP: om de waarde van de algemene administratie opslag pagina in te stellen, klik op het pictogram voor de pagina met het forum in de pagetree. Selecteer "edit page header" van het clickmenu. Dit is waar u de waarde van de algemene record opslag pagina kunt wijzigen – boven in de pagina met het forum. U kunt instellen op een map, of zelfs aan het forum zelf.

Alle reguliere configuratie voor het forum vindt plaats via de plugin's flexform. Dit is ook een verandering ten opzichte van vorige versies; in versies voor 0.5.0, werd de configuratie gedaan in de backend module. Dit is niet langer het geval. Wanneer u een exemplaar van de plugin creëert kunt u de waarden invoeren in de flexform. Om toegang te krijgen tot de flexform, moet u het forum plugin record bewerken. De flexform zal halverwege de pagina staan. De tabs aan de bovenkant vertegenwoordigen de verschillende configuratie categorieën. Sla de plugin op om de wijzigingen definitief te maken.

Vereiste instellingen:

- Frontend gebruikers opslag map PID: Het forum moet weten waar hij moet zoeken voor frontend gebruiker records, dus zorg ervoor dat u de PID van de frontend gebruikers opslag map invoert. (u kunt achterhalen wat de pid is per bedrijf door de muisaanwijzer op het pictogram van de gebruikers opslag map te gaan staan in de pagina boom notering).

Profiel Aanpassingen:

- Schakel gebruikersprofielen uit: Vink deze box aan om te voorkomen dat gebruikers zowel hun eigen profiel als dat van andere gebruikers kunnen zien, of bewerken.
- Schakel gebruikers afbeelding uit: Kruis dit vakje aan om te voorkomen dat het forum afbeeldingen van de gebruiker weergeeft. Opmerking: als `cwt_community` integratie is ingeschakeld, zal deze instelling niet worden nageleefd.
- Schakel gebruikers afbeelding upload uit: Het forum zal nog wel een gebruiker foto tonen maar gebruikers zullen geen nieuwe afbeeldingen kunnen uploaden. Opmerking: als `cwt_community` integratie is ingeschakeld, zal deze instelling niet worden nageleefd.

- Schakel e-mail adressen uit: Gebruikers van het forum zullen geen email adressen meer in de profielen zien (en in het profiel bewerken view).
- Schakel website veld uit: Selecteer dit vakje om de website velden uit te schakelen.
- Schakel doel veld uit: selecteer dit vakje om het doel veld uit te schakelen in.
- schakel Yahoo veld uit: Selecteer deze box om het yahoogebied in gebruikersprofielen onbruikbaar te maken.
- Schakel Msn- veld uit: selecteer deze box om het Msn- gebied in gebruikersprofielen onbruikbaar te maken .
- Aangepaste IM optie: Ik heb de optie voor een extra veld in IM gebruikersprofielen toegevoegd. Geef de naam hier en gebruikers hebben de mogelijkheid een waarde toe te voegen in hun profiel, het zal ook worden weergegeven in berichten als de gebruiker een scherm naam heeft ingesteld (zoals het geval is met de andere IM-velden)
- Afwisselende User Image Veld: Als u wilt dat het forum foto's toont uit een ander gebied dan het "image" veld in fe_users (de plaatservanger moet echter wel in fe_users tabel staan), wat het geval kan zijn als u foto's wilt weergeven uit een aangepaste extensie, voer de naam van het veld dan hier in.
- Afwisselende User Image Relatieve Path: Voer het pad ten opzichte van index.php, naar de map waar uw plaatservangende beeldbestanden staan. Als u cwt_community integratie heeft ingeschakeld zal dit pad automatisch worden ingesteld.

Post Settings:


- Auteur E-mail is Optioneel: Vink dit veld aan om het e-mail veld op de post optioneel te maken (standaard: vereist).
- Toon Auteur Gebruikersnaam in plaats van Volledige naam: selecteer dit om in het forum gebruikersnamen in plaats van volledige namen te tonen.
- Sta postclassificaties toe: als u dit zelecteerd, zal de postclassificatievorm op de bodem van alle posten verschijnen (zie verder). Deze vorm staat gebruikers toe om op de post te stemmen en het forum zal de gemiddelde classificatie voor elke post tonen. De gebruikers kunnen hun classificatie veranderen, maar het forum registreert het IP

adres van stemmer en zal niet hetzelfde IP toestaan om de zelfde post te stemmen, zodat de resultaten vrij eerlijk zijn. Zie de opties van de typoscriptconfiguratie voor meer informatie over hoe u de looks en feels van de classificatiesbox kunt vormen.

☆☆☆☆ [Not yet rated] Rate this post

Weergave-instellingen:

- **Aangepast Sjabloon Path:** Als u gebruik wilt maken van uw eigen sjablonen in plaats van degenen die bij de CHC forum gebruikt worden kunt u een pad naar uw template maken. Het pad moet in verbinding staan met de root van uw typo3 installatie (vanaf index.php). Dus, als uw templates in fileadmin staan, wordt het pad bijvoorbeeld "fileadmin / templates /" - vergeet niet een slash aan het einde van het pad te plaatsen. Als u gebruik wilt maken van de templates die bij het forum zitten, laat u dit veld leeg.
- **Extensie voor template beelden (standaard: png):** Er zijn een aantal beelden die zijn gebundeld met de chc_forum extensie (knoppen, voor het grootste deel). Het forum is standaard ingesteld om gebruik te maken van Png-bestanden omdat zij een betere transparantie hebben. Echter, zijn er wel problemen met Internet Explorer en PNG-afbeeldingen, u dan wilt u misschien gebruik maken van Gif-versies van de afbeeldingen. Het forum komt met beide. Png en. Gif versies - om over te schakelen naar gifs, kunt u gewoon dit veld op "gif" zetten.
- **Forum Titel:** Geef de titel van uw forum, die zal worden weergegeven aan de bovenkant van elke pagina.
- **# Nodig voor een thread om te worden beschouwd als "hot" (standaard: 20):** Wanneer een thread hot is, wordt een rode map pictogram weergegeven naast de titel:

	This is another important announcement!	9	Zach Davis	May 31 2005, 09:34 AM posted 0 min ago By: Zach Davis
--	---	---	----------------------------	---

- **Laatste bericht info onderwerpveld trim (max. tekens):** Soms kunnen lange onderwerpen een puinhoop maken van de layout van de categorie en conferentie. Stel deze waarde in op een x aantal tekens om dit te voorkomen.

- Aantal berichten per pagina weer te geven: Dit nummer vertelt het forum hoeveel posts in de lijst op elke pagina worden getoond (standaard: 10).
- Aantal threads weergegeven per pagina: Dit nummer vertelt het forum hoeveel threads worden getoond in de lijst tijdens het bekijken van een conferentie (standaard: 20).
- Datum formaat: Instellen hoe u wilt dat de datum wordt weergegeven in het forum met behulp van de strftime format string (standaard is %b %d %Y. Voor meer details, zie <http://php.net/manual/en/function.strftime.php>).
- Tijd formaat: instellen hoe u wilt dat de tijd wordt weergegeven in het forum met behulp van de strftime format string (standaard is %l: %M %blz. Voor meer details, zie <http://php.net/manual/en/function.strftime.php>).
- Conferenties sorteren op: stel de methode voor het sorteren van conferenties in. U kunt sorteren op alfabetisch, omgekeerde alfabetische volgorde, of door hun volgorde in de lijst backend module (die gebruik maakt van het sorteergebied).
- Sorteercategorieën op: Zelfde als de vorige configuratie, alleen dan voor de categorieën.
- Sorte threads op: soort threads door laatste bericht datum of de datum van aanmaak (crdate) hetzij een opgaande of neergaande.
- Sorte postings: soort berichten van aanmaakdatum opgaande of neergaande.
- Uitschakelen gebruikerslijst Weergave: Het is nog steeds in de begin fase, dus u kunt overwegen deze uit te schakelen. Kruis dit vakje aan om dat te doen.

Emoticons:

- Maak emoticons onbruikbaar: selecteer dit om emoticons uit posts te verwijderen en het forum te verhinderen de emoticonscode te ontleden.
- Emoticons pad: Dit is het pad naar de map met de emoticon beelden. De standaardwaarde is EXT: `pi1/templates/img/emoticons`
- Custom emoticons: De standaard emoticons worden hieronder opgesomd. Als u uw eigen emoticons gebruikt, koppelt u een nieuwe code / file naam aan elke regel van dit gebied. Men kan bijvoorbeeld door ": frons:, frown.gif" toe te voegen een frons emoticon op het forum plaatsen.

- Site-URL: als de mailer e-mails stuurt aan de gebruikers, stuurt deze ook een link terug naar de betreffende thread. Om de koppeling correct te genereren moet het forum weten wat de URL van uw website is, voer dat dus hier in.

:arrow:	arrow.gif
:badgrin:	badgrin.gif
:D	biggrin.gif
:?	confused.gif
8)	cool.gif
:(cry.gif
:doubt:	doubt.gif
:evil:	evil.gif
!:	exclaim.gif
:idea:	idea.gif
:lol:	lol.gif
:mad:	mad.gif
:neutral:	neutral.gif
:question:	question.gif
:razz	razz.gif
:oops:	redface.gif
:roll:	rolleyes.gif
:(sad.gif
:shock:	shock.gif
:)	smile.gif
:o	surprised.gif
:wink:	wink.gif

- Standaard en custom emoticons samenvoegen: als dit is ingeschakeld, zal het forum gebruik maken van de standaard emoticons alsook alle custom emoticons (zie hierboven). Als het niet is ingeschakeld, en custom emoticons zijn aanwezig, zal het forum alleen gebruik maken van de custom emoticons.

Mailer Instellingen:

- Site-URL: als de mailer e-mails stuurt aan de gebruikers, stuurt deze ook een link terug naar de betreffende thread. Om de koppeling correct te genereren moet het forum weten wat de URL van uw website is, voer dat dus hier in.
- Van e-mail adres: Dit is het "uit"-adres van alle berichten die door het forum mailer zijn verstuurd
- Uitschakelen Mailer: Als u de mailer wilt uitschakelen selecteerd u deze box. Dit zal ook de sectie van de mailervoorkeur uit het gebruikersprofiel verwijderen (standaard: laat toe);.
- Maak thread toezicht onbruikbaar: De gebruikers mogen momenteel zowel threads als

conferenties via e-mail controleren. Door dit onbruikbaar te maken, mogen de gebruikers slechts conferenties via e-mail volgen.

- Mailer sjabloon: Dit sjabloon bepaalt hoe de berichten die door de mailer worden verstuurd eruit komen te zien. open het bericht als u dit wilt zien, wees er zeker van dat hij de volgende markeringen bevat:
 - {author_name} = de naam van de auteur van het bericht.
 - {conference} = de naam van de conferentie waarop het bericht is gepost.
 - {thread} = het onderwerp van de thread waar het bericht is gepost.
 - {text} = de inhoud van het bericht.
 - {link} = de link naar de thread waar het bericht is gepost.

Onderhoud Instellingen:

- Leeftijd: Dit is het maximumaantal dagen dat een bericht kan staan alvorens het zal worden geschrapt wanneer u de forumlijsten schoonmaakt. Zo, bijvoorbeeld, als u dit op 100 instelt, zal het forum automatisch alle posten schrappen van 100 dagen oud elke keer dat de lijsten worden schoonmaakt. De lijsten worden schoongemaakt wanneer u toevoegt, schrapt, of een verslag in de beackend wijzigt, of wanneer u „schone forumlijsten“ van het hoofd drop-down menu van de backendmodule selecteert. Om het opruimen uit te zetten, plaatst u deze op 0 (standaard: 0).

Veiligheids instellingen:

- Geef een geheim woord: het forum maakt gebruik van een geheim woord om veilige hashes te genereren. Kan het beste een willekeurige tekenreeks zijn, iets dat moeilijk te raden is.
- Toon lijst alleen aan ingelogde gebruikers: selecteer dit om alleen een lijst te tonen aan gebruikers die zijn ingelogd.
- Maximum gebruikers afbeelding grootte: Plaats de maximumdossiergrootte voor de beelddossiers dat de gebruikers kunnen uploaden wanneer zij hun profiel uitgeven. Het aantal is in Kb (standaard: 100).
- Max koppelingseisen grootte: stel de maximale grootte voor bijlagen in Kb (standaard: 100).

- Toegestane bestandstypes: Een door komma's gescheiden lijst van toegelaten extensies voor geüploade bestanden. Voer hier geen uitvoerbare extensies in, en sta geen HTML of PHP-bestanden toe, omdat daardoor de beveiliging ernstig gevaar loopt. Deze bestanden worden opgeslagen in / upload / tx_chcforum, en zijn dus niet beveiligd. Gebruikers kunnen in theorie een URL betreden van een bijlage die is geüpload op een conferentie waaraan zij geen toegang hebben. En, omdat deze bestanden zijn te vinden onder de web root, kunnen ze worden bekeken (of uitgevoerd) in een browser, dat is waarom u niet wilt toestaan html, php, cgi-bestanden, etc. (standaard is. Doc,. Png ,. jpg,. gif,. xls,. ppt).

Toegestaan mime typen: Een door komma's gescheiden lijst met toegestane MIME-typen voor geüploade bestanden. Wanneer een bestand wordt geüpload controleert het forum de uitbreiding om ervoor te zorgen dat het behoort tot de lijst van toegestane bestandstypen, daarna controleert hij de mime-type (gerapporteerd door de browser) als een extra veiligheidscontrole. Voordat een bijlage geldig wordt beschouwd, moet hij voldoen aan deze beide eisen (Standaard is Word-documenten, beeld-bestanden, PowerPoint en Excel-bestanden).

3rd Party Extensie:

In plaats van opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, denken we dat het makkelijker is te integreren in bestaande uitbreidingen chc_forum wanneer nodig. Laat het ons weten als u nog een idee voor een integratie tussen chc_forum en een andere extensie heeft!

- Inschakelen cwt_community integratie: check deze knop om cwt_community integratie in te schakelen. U moet cwt_community (0.8.2 of hoger) hebben geïnstalleerd om dit te laten werken (zie de paragraaf over cwt_community integratie, hieronder).

Op dit punt zal alle configuratie van het forum zijn gedaan. De volgende stap is om te beginnen met het opzetten van de forum categorieën, conferenties en groepen.

Stap 2: Setup Forumgroepen

De toegang tot het forum wordt geplaatst op een categorie door categorie basis en een conferentie door conferentie basis. De de toegangstoestemmingen van de categorie gebruikt de zelfde technieken die men gebruikt om toegang tot een pagina in typo3 te krijgen - met andere woorden, kunt u een categorie beperken tot één enkele groep, of hem voor alle gebruikers open stellen. U kunt toegang tot categorieën ook toewijzen aan forumgroepen. De

toestemmingen in `chc_forum` worden altijd vastgezet, zodat als een gebruiker geen toegang tot een categorie heeft, zal hij/zij ook niet aan conferenties kunnen deelnemen die tot die categorie behoren. Het forum zal eerste controleren of een gebruiker toegang tot de frontendgroep heeft die aan de categorie wordt toegewezen. (de gebruiker moet slechts voor één forum-groep voor authentiek verklaren om tot de categorie toegang te hebben - niet allemaal). Dus, om te authenticeren voor een categorie, moet een gebruiker behoren tot de frontend groep die er aan een van de forum groepen is toegewezen.

Forum groepen vormen de kern van het CHC forum, de methode voor de behandeling van de toegang tot conferenties. Conferenties kunnen worden ingesteld op openbaar, wat betekent dat ze kunnen worden ingezien door alle gebruikers, met inbegrip van de gebruikers die niet ingelogd zijn op alle (anonieme of gast gebruikers) of toegang kan worden beperkt tot een of meer forum groepen. Elk forum groep is samengesteld uit een of meer frontend groepen en / of een of meer frontend gebruikers. Om als gebruiker te behoren tot een forum groep, moet hij behoren tot alle frontend groepen die zijn opgenomen in die forum groep , of hij moet een van de frontend gebruikers in de forum groep opnemen. Dus bijvoorbeeld als een forum groep was samengesteld uit groep X, groep Y en Z gebruiker, moet een gebruiker ofwel behoren tot frontend groepen X , Y of Z. toegang tot een conferentie kan worden toegekend aan een of meer forum groepen - om toegang te krijgen tot een conferentie, moet hij behoren tot slechts een van de forum groepen.

Tenzij al uw conferenties openbaar zullen worden, moet u beginnen met het opzetten van forum groepen die u verwacht nodig te hebben. Dit moet gebeuren via de backend module (hoewel zij ook kunnen worden gedaan via de lijst module, als u vindt dat de aanpak makkelijker is). Als u een nieuwe forum-groep maakt selecteert u 'beheren forum groepen "van de `chc_forum` backend module en selecteer vervolgens" toevoegen van een forum-groep ". Gebruik de `ctrl`-toets (Apple-toets op de Mac) om meer dan een groep of gebruiker van de menu's te selecteren.

Als u geen toegang tot een conferentie geeft - indien u geen enkele forum groep of anonieme gebruikers toegang verleend, dan is de conferentie beschikbaar voor iedere gebruiker, maar niet voor anonieme (niet ingelogd) gebruikers.

Step 3: Setup Categorieën

Nadat u uw forumgroepen heeft ingesteld (u kunt later altijd meer toevoegen), moet u een of

meer categorieën toevoegen. Categorieën en conferenties hebben een moeder / kind relatie, en alle conferenties moeten behoren tot een categorie om te worden weergegeven, dat is de reden waarom u categorieën moet maken voor het opzetten van uw conferenties. Nogmaals, gebruik de backend module om dit te doen. Selecteer 'beheren categorieën "uit het drop-down menu en kies dan" een categorie toevoegen ". U kunt categorie toegang beperken tot een frontend-groep en een of meer forum-groepen, of u laat het open voor alle groepen en toegang aan de conferenties. Wanneer u klaar bent met het invullen van het formulier, drukt u op verzenden.

Step 4: Setup Conferenties

Opzetten van een of meer conferenties (hetzij met behulp van de lijst module of de forum module). Wijs forum groep (en) aan de conferentie toe om de toegang te beperken, of geef lees / schrijf-toegang tot anoniem (niet ingelogde) gebruikers. U kunt ook kiezen voor een of meer gebruikers om als moderatoren op te treden in deze conferentie - moderators hebben het vermogen om te verwijderen en te bewerken andere gebruikers posten. Er is ook de optie om forumgroepen die bestanden mogen posten te selecteren. U kunt meerdere groepen en gebruikers selecteren hou Ctrl (Windows) of Command (Mac) terwijl u klikt op hen. Voor meer informatie over bestandsbijlagen, zie stap 1.

Configuratie

Instellen van de mailer

Het CHC forum komt met een script dat nieuwe berichten aan gebruikers stuurt die hebben gekozen voor het ontvangen van nieuwe berichten via e-mail. De mailer is geen onderdeel van de uitbreiding zelf, omdat in sommige gevallen het verzenden kan oplopen van honderden of duizenden e-mails (afhankelijk van hoeveel gebruikers u in uw forum heeft), wanneer een nieuw bericht is gepost, moeten gebruikers zitten wachten terwijl het wordt uitgevoerd. Daarom is uw beste zet de mailer te laten draaien op een regelmatige basis via een cron job. Als u de CGI versie van PHP heeft geïnstalleerd (het is samengesteld als een stand-alone applicatie en niet als een Apache module), dan kun je deze uitvoeren via cron alsof u het vanaf de opdrachtregel deed. Als PHP is geïnstalleerd als een Apache module, wat waarschijnlijk zo is, dan kun je dit uitvoeren met behulp van de tekst-gebaseerde browser Lynx. In dit geval kan de vermelding in crontab er zo uitzien:

```
*/5 * * * * lynx -dump http://www.yourdomain.com/path/to/mailer.php
```

Dit zou ertoe leiden dat de mailer.php script moet worden uitgevoerd om de 5 minuten. Voor meer informatie over het instellen van PHP scripts als cron jobs, neem een kijkje op <http://www.phpfreaks.com/tutorials/28.0.php>

Wanneer de mailer wordt uitgevoerd, kijkt hij via de post tabel voor alle posten waar sent_flag is ingesteld op 0, wat is de standaard voor alle nieuwe berichten. Vervolgens pakt hij de post informatie, en zet het bericht in zijn eigen wachtrij. Zodra de wachtrij alle berichten bevat die verzonden moeten worden, maakt hij van elk bericht, een voor een, een lijst van de afnemers, en stuurt de e-mails met behulp van een pear bulk mailer, die wordt geleverd bij de uitbreiding.

In versies voorafgaand aan 0.5.* werd het mailer " from" adres geplaatst in het mailer.php-dossier met het volgende: path_to_ext/chcforum/mailer/mailer.php. Vanaf versie 0.5.*, is het mailer script samengevat en geplaatst in het forum plugin flexform. Dit is ook gebeurd met de bericht template. Wees er zeker van dat u het uit adres plaatst in de "mailer" sectie van flexform. U moet ook de bericht template plaatsen gebruik makend van de hierboven vermelde tellers (in de " Plaats Forum Configuration" sectie van de documentatie). Een voorbeeld template zou op dit kunnen lijken:

```
Posted                               by:                               {author_name}
Conference:                           {conference}
Thread:                               {thread}

{text}

This message was sent by the chc forum because you have opted to receive new posts
via                                     email.
{link}
```

Mogelijk moet u ook het pad naar localconf variabele veranderen op regel 11, afhankelijk van waar u extensie staat. Als uw extensie lokaal staat (in de typo3conf directory), dient u deze instelling niet te wijzigen.

Het veranderen van de look en feel van het forum

Het veranderen van de look en feel van het forum is niet te moeilijk. De stijlen zijn gevestigd in het ext_typoscript_setup.txt bestand. Als u wilt wijzigen, kopieer ze naar uw template en pas hem vervolgens naar uw behoefte aan. Dankzij Ben van t'Ende zijn de kleuren van het forum uit het setup-bestand gehaald en in het ext_typoscript_constants.txt bestand gezet. Dit betekent dat u snel kunt veranderen van het forum kleurenschema via de TYPO3 backend. Klik op de template module en selecteer de template voor uw site. Kies de constante editor uit het

dropdown-menu en selecteer "CHC_FORUM" uit de categorie drop-down menu. Bijna alle kleuren voor het forum kunnen hier worden ingesteld, zodat u snel aan het forum in uw eigen site design kunt zetten.

Als u de kleuren van de ronde knoppen wilt veranderen die verschijnen op de individuele posts, moet u de twee bestanden in `chc_forum/pil/img/` bewerken. Er zijn twee bestanden in deze map, `btn_bkgrnd.gif` en `btn_bkgrnd_hov.gif`, die worden gebruikt voor de knop rollover-effect. De tekst voor deze knoppen wordt dynamisch gecreëerd door het forum, dus het veranderen van de kleur van de toetsen moeten net zo makkelijk zijn als het bewerken van de bestanden in een grafische editor.

Alle HTML voor het forum wordt gevestigd in `chcforum/pil/templates/`. Deze dossiers zijn de templates van HTML die met de `tpower` klasse ontleed worden (lichtjes gewijzigde versie van `TemplatePower` - <http://templatepower.codocad.com>). De markers staan tussen '{ }' haakjes, dus zou het gemakkelijk genoeg moeten zijn om deze templates te wijzigen.

De beste manier om te beginnen met het ontleden van het forum is door het kopiëren van de inhoud van `chcforum/pil/templates` naar een andere locatie (ergens in `fileadmin` is waarschijnlijk een goede zet). Met behulp van de backend forum module, voegt u het pad naar de nieuwe map met deze templates naar de forum configuratie (zie hierboven, stap 1 van de forum administratie). Zodra u dit pad heeft naar de sjabloon-bestanden, zal het forum deze in plaats van de standaard instellingen gebruiken. Nu u de nieuwe template-bestanden uit de map forum heeft verwijderd, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw bestanden overschreven worden elke keer dat u een upgrade van het forum uitvoert. Wijziging van de template spreekt voor zichzelf - u moet de markers laten zoals ze zijn (bijv. `<!-- START BLOCK: blockName -->` INHOUD `<!-- START BLOCK: blockName -->`), en u moet zorgen dat u geen van de markers voor dynamische content verwijderd/overslaat (de afdelingen die zijn omgeven met `(en)`).

Als u de templates niet wilt wijzigen moet u in staat zijn om de look en feel drastisch te veranderen door de style sheet aan te passen. Ik deed mijn best om de templates simpel te houden en te vertrouwen op de style sheet opmaak, zo niet alle opmaak.

Als u komt met een grootse template of een fantastische set van stijlen, stuur mij een kopie en ik zal zien of ik deze kan opnemen in toekomstige versies. Het zou leuk zijn enkele standaard skins met het forum te bundellen.

De onderstaande tabel toont het doel van elk template bestand evenals de beschikbare markers

in elke template. Veel templates bevatten sub blokken die worden herhaald in de template, die worden ertoe geleid door `<! - START BLOCK: naam ->` en `<! - END BLOCK: naam ->`. In de beschikbare markers kolom van de volgende tabel, wordt de block naam herkend aan cursieve tekst. De "root" blok is het hoofd blok in de template (niet expliciet vermeld in het bestand). Alle inhoud merkers zijn omringd door (en) - bijvoorbeeld: `header_title ()`.

Template File	doel:	Beschikbare Markers:
cat_view.tpl	Gebruikt voor de standaard forum die de opsomming van alle categorieën en hun conferenties maakt.	<i>root:</i> header_title, header_thread, header_post, header_last <i>cat_list:</i> <i>cat_row:</i> cat_title <i>conf_row:</i> conf_name, conf_desc, conf_new, conf_thread_count, conf_post_count, conf_last_post_data
conf_view.tpl	Gebruikt voor het weergeven van de conferentie (een lijst van threads)	<i>root:</i> header_image, header_title, header_replies, header_author, header_last, cat_title <i>thread:</i> thread_image, thread_subject, new_posts, hide, thread_replies, thread_author, thread_last
footer.js	Bevat javascript voor de voettekst (niet meer gebruikt)	
footer.tpl	De voettekst die verschijnt in de categorie bekijken.	<i>root:</i> total_posts, total_users, edit_profile
global.js	Bevat elk globale javascript gebruikt gedurende het hele forum (momenteel niet gebruikt)	
header.tpl	Bevat een header van het forum. Standaard, is dit gewoon het vakje met de kleurverloop achtergrond afbeelding en de forum titel.	<i>root:</i> img_path, content
message_box.tpl	Dit sjabloon bevat een heleboel sub blokken, die elk een ander type van de "boodschap" box representeren gebruikt door het forum. u kunt de look en feel van deze vakken met behulp van CSS veranderen, maar u kunt het ook hier veranderen.	All of the following blocks can contain only one marker: text. <i>error,</i> <i>error_no_border,</i> <i>link,</i> <i>page_links_top,</i> <i>page_links_btm,</i> <i>message,</i> <i>nav_path,</i> <i>profile_hdr,</i> <i>profile_hdr_big</i>

Template File	doel:	Beschikbare Markers:
post_form.js	Dit dossier bevat al javascript nodig voor de postvorm. Grotendeels, behandelt de code hier de knoppen op postvorm en de cliënt-kant bevestiging voor nieuwe posten.	root: b_help, i_help, u_help, q_help, c_help, p_help, w_help, a_help
post_form.tpl	Bevat de HTML-code voor de post Form.	root: action, hash_view, hash_fe_user_uid, page, hash_post_uid, hash_thread_uid, hash_conf_uid, hash_cat_uid, where, stage, label_where, label_name, username, name, label_email, email, label_subject, subject, label_instruct, img_path, form_help, close_tags, text, label_attachment, attach_inpt, submit, preview_btn, cancel emoticons: emoticons
search_form.tpl	Bevat het zoekformulier.	root: action, simple_search_hdr, simple_search_hdr, search_kw, exact_match, search_uname, exact_match, adv_search_hdr, search_cats, where_options, post_age, age_options, post_fields, post_fields_all, post_fields_titles, display_results, display_posts, display_threads, submit_search_hdr, submit_search_hdr, submit_inpt
single_post.tpl	Bevat de html voor een enkele post. Deze template wordt ook gebruikt voor post previews.	root: anchor, message, img_tag, author_lbl, author_name, date_lbl, date, time, subject_lbl, subject, aim_link, yahoo_link, msn_link, customim_link, cwt_buddylist_link, cwt_user_pm_message_new, parsed_post_body, reply_link, quote_link, admin_ip, admin_edit_link, admin_delete_link, admin_unhide_link attachment: attachment rate: stars, score, action, rate_label, rate_select, rate_submit_value
sub_tool_bar.tpl	Bevat de menubalk onder de belangrijkste. Deze werkbalk wordt weergegeven in het conferentie-en Thread venster.	close_thread: alt, img, link watch: watch_alt, watch_img, watch_link

Template File	doel:	Beschikbare Markers:
tool_bar.tpl	De menubalk verschijnt bovenaan elke forum pagina. Het is het vak dat de links bevat naar de gebruiker profiel, zoeken, nieuwe berichten, enz.	<i>root:</i> <i>search_alt,</i> <i>search_img,</i> <i>search_link</i> <i>is_user:</i> <i>mark_read_alt,</i> <i>mark_read_img,</i> <i>mark_read,</i> <i>new_alt, new_img, new_posts</i> <i>is_profile:</i> <i>profile_alt,</i> <i>profile_img,</i> <i>profile_link</i> <i>buddylist:</i> <i>buddylist_alt,</i> <i>buddylist_img,</i> <i>buddylist_link</i> <i>user_pm:</i> <i>user_pm_alt,</i> <i>user_pm_img,</i> <i>user_pm_link</i> <i>ulist:</i> <i>users_alt,</i> <i>users_img,</i> <i>users_link</i>
user_list.tpl	Dit is het sjabloon voor de gebruiker chc_forum lijst. u bent waarschijnlijk beter af met behulp van cwt_community integratie in plaats van de ingebouwde gebruikers lijst, omdat cwt_community meer functies heeft dan de standaard lijst.	<i>root:</i> <i>action, hdr_user_list, hdr_name,</i> <i>hdr_posts, hdr_joined, hdr_email,</i> <i>hdr_search, lbl_search, submit</i> <i>user:</i> <i>name, joined, posts, email</i>

XHTML Comptability

De chc_forum streeft ernaar compatibel te zijn met het XHTML Strict. Als er een plek is waar de code in XHTML- niet compatibel is, stuur dan een email naar de forum ontwikkelaars zodat we dit kunnen oplossen.

Algemene problemen en oplossingen

- 9 van de 10 problemen hebben te maken met het niet correct vaststellen van de algemene administratie opslag pagina of uitgangspunt waarde. U moet deze waarde instellen voor het forum om correct te kunnen werken – stel dit in door de "pagina-header" te bewerken van de pagina die de forum plugin bevat – stel de "algemene records opslag pagina" waarde in op de pagina waarop u de forum records wilt opslaan.
- Als het forum niet goed werkt, schakelt u de cache uit van de pagina waar deze staat. Om dit te doen bewerkt u de kop van de pagina en stelt u de "no-cache" optie in (rechts onder het paginatitel veld).
- Als de mailer niet werkt kan het zijn dat u deze bij voorkeur liever globaal heeft geïnstalleerd in plaats van lokaal - dat is goed, maar het kan nodig zijn om het pad naar localconf te leiden doormiddel van de mailer.php te bewerken (er is een opmerking in

de buurt van het begin van het bestand waarin wordt uitgelegd wat je moet veranderen). Zorg ervoor dat u de template correct in het forum flexform zet.

- Bijlagen die niet werken? problemen met het forum? Zorg ervoor dat u het forum correct heeft geconfigureerd in de plugin flexform.
- Behoefte om de volgorde van de tekst in enkele labels te veranderen? Controleer de typoscriptinstelling voor het forum.

3rd Party Integratie

cwt_community integratie

Met ingang van chc_forum versie 1.3.0 is het mogelijk cwt_community te intergreren in het forum. Om dit te doen, moet u eerst cwt_community van de TER (versie 0.8.2 of hoger) installeren. Om te intergreren is het enige wat u hoeft te doen: controleren of de "cwt_community integratie" box is uitgeschakeld in de chc_forum flexform. Alle van de configuratie en templates voor cwt_community worden opgeslagen in de map chc_forum uitbreiding, wat betekent dat de integratie geen aandacht zal besteden aan eventuele cwt_community configuratie die reeds in uw site template staan. Voor het configureren van de geïntegreerde aanleg van cwt_community, moet u de chc_forum bewerken "cwtCommunity" typoscript array (zie ext_typoscript_setup.txt in de chc_forum uitbreiding directory voor een voorbeeld van hoe dit er uit ziet). De chc_forum uitbreiding bevat bovendien een eigen aangepaste cwt_community template (gevestigd in pil/templates die voorafgegaan wordt door "cwtcommunity") met het oog op de volledige integratie van de look en feel van de twee uitbreidingen.

Referenties

De meeste forum configuratie wordt gedaan met behulp van de uitbreiding van de flexform. Echter, sommige waarden kunnen worden ingesteld via typoscript.

Eigenschap:	Data type:	Omschrijving:	Standaard:
fcode_tpl.code_open	string	Open string voor code wraps in berichten	<pre><div class="offset"><div class="codeAuthor">{L_CODE}</div><div class="codeCell"></pre>

Eigenschap:	Data type:	Omschrijving:	Standaard:
fcode_tpl.code_close	string	Sluit string voor code wraps in berichten	</div></div>
fcode_tpl.url	string	template string voor URL-koppelingen in berichten	{DESCRIPTION}
fcode_tpl.color_open	string	open string voor kleur HTML in berichten	
fcode_tpl.color_close	string	sluit string voor kleur HTML in berichten	
fcode_tpl.size_open	string	open string voor tekst formaat HTML- in berichten	
fcode_tpl.size_close	string	sluit string voor tekst formaat HTML- in berichten	
fcode_tpl.email	string	Template string voor e-mail links in berichten	{EMAIL}
fcode_tpl.img	string	template string voor HTML-afbeelding in een bericht	
fcode_tpl.quote_open	string	open string voor Tekst zonder een naam van de auteur	<div class="offset"><div class="quoteCell">
fcode_tpl.quote_author	string	open string voor Tekst met een naam van de auteur	<div class="offset"><div class="quoteCellAuthor">{AUTHOR}</div><div class="quoteCell">
fcode_tpl.quote_close	string	sluit string voor Tekst zonder een naam van de auteur	</div></div>
posts.post_info_string.all_cats	string	template voor string laatste bericht info zoals weergegeven in alle categorieën bekijken	{DATE}, {TIME} {IN} {THREAD_LINK} {BY} {AUTHOR_LINK}
posts.post_info_string.single_conf	string	template voor string laatste bericht info zoals weergegeven in enkele conferentie bekijken	{DATE}, {TIME} {POSTED} {AGE} {AGO} {BY} {AUTHOR_LINK}
single_conf.preview.form	stdWrap	Regelafbreking voor in enkele conferentie preview bekijken	
single_thread.preview.form	stdWrap	Regelafbreking voor in enkele thread preview bekijken	
rating.voteCountString.showString	boolean	ingesteld om te laten zien waar de string de gemiddelde waardering voor een post toont	l

Eigenschap:	Data type:	Omschrijving:	Standaard:
rating.voteCount String.oneOrMore	string	De template voor de gemiddelde rating string als er een of meer stemmen op record zijn	[###COUNT### ###LABEL### / ###AVG###]
rating.voteCount String.isEmpty	string	het sjabloon voor de gemiddelde rating string als er geen stemmen zijn opgenomen voor de post	[###LABEL###]
rating.voteCount String.avgDecimals	int	het aantal cijfers achter de komma weergegeven bij het weergeven van de gemiddelde waardering voor een post	2
rating.showEmpties	boolean	ingesteld op waar om lege sterren te tonen op de post als grafische beoordeling.	1
gpvars	array	Gebruik dit om een standaardconferentie via typoscript te plaatsen. Dit zou nuttig kunnen zijn als u het forumbegin op een bepaalde conferentie wilde maken op een bepaalde pagina Elke waarde kan via de get / post vars worden ingesteld. De volgende configuratie, bijvoorbeeld, zou het forum tonen, standaard, de conferentie met oog voor de conferentie met de uid van 2. Dit zou niet beperken tot het gebruik van deze conferentie - het zou alleen het de standaard weergave instellen. Voorbeeld: gpvars.view=single_conf gpvars.cat_uid=1 gpvars.conf_uid=2page.typeNum = 0	
rating.imghtml	string	HTML gebruikt voor de beoordeling afbeelding (standaard, een rode ster)	
userImg	IMAGE	Typoscript voor gebruikersafbeelding cObj voorbeeld: userImg { file.minW = 0 file.maxW = 100 file.maxH = 75 file.minH = 75 }	file.minW = 0 file.maxW = 100 file.maxH = 75 file.minH = 75

Eigenschap:	Data type:	Omschrijving:	Standaard:
cwtCommunity	typoscript	Deze typoscript array bevat alle configuratie voor cwt_community wanneer cwt_community integratie is ingeschakeld. Voor documentatie, zie de cwt_community handleiding.	
plugin.tx_chcforum_pi1_CSS_DEFAULT_STYLE	CSS	Dit is het forum waar alle CSS stijlen zijn gedefinieerd. Let op de markers voor kleuren, die worden ingesteld via de constante editor.	

FAQ's

- De meest voorkomende vraag die ik krijg is "kan het forum omgaan met een X aantal berichten en X aantal gebruikers" of "kan dit forum omgaan met zoveel verkeer als een phpBB forum?" Helaas, ik weet niet het antwoord op deze vraag omdat mijn gebruik van de chc_forum niet erg veel verkeer opleverd. Ik kan zeggen dat er tussen versie 1.0 en 1.1 die ik herschreef grote delen van de uitbreiding heb veranderd om deze sneller te laten draaien omdat er een aantal knelpunten in de vroege versies waren. Als iemand gebruik maakt van het forum op een high-traffic site met tal van functies, stuur een email naar mij en laat me weten hoe het gaat. Ik wil graag potentiële gebruikers naar voorbeelden van het forum in actie kunnen leiden.

Speciale instructies voor het updaten naar v.0.5.0 van een vorige versie

Veel is er veranderd tussen versie 4 en versie 5 van het forum. Ik heb geen tijd om een upgrade script te schrijven, dus iedereen zal moeten doen op hun eigen manier. Als u upgrade van een vorige versie, vergeet dan niet de volgende dingen te doen:

1. Het belangrijkste is, de forum configuratie opnieuw te doen. Van versies voorafgaand op 0.5.0 zijn alle instellingen opgeslagen in de "fconf" tabel. Deze tabel wordt niet meer gebruikt, omdat de forum configuratie wordt opgeslagen in tt_content in het flexform veld als XML. Zodra u uw forum installeerd, herconfigureer deze dan door het bewerken van de forum plugin. U ziet min of meer dezelfde opties in de flexform – dus gewoon herconfigureren.
2. Het is nodig om de "algemene administratie opslag pagina" waarde in de koptekst van de pagina met het forum te wijzigen (edit page header -> algemene administratie opslag

pagina). Zet dit op elke pagina die u gebruikt voor het opslaan van uw forum records.

3. Tenzij u het mailerscript verplaatst uit standaard locatie, moet u het mailer.php bestand bewerken en het juiste "uit"-adres invoeren voor de mailer. Ik vat het 'van adres' van het script samen in de volgende update, zodat u dit niet elke keer hoeft te doen.

Speciale instructies voor het updaten naar v.1.1.0 uit 1.0.x

Na de installatie van de nieuwe versie, kijkt u voor een update optie in het dropdown menu in de rechterbovenhoek van de forum uitbreiding pagina in de extensie manager. Om er te komen, klikt u op de knop Ext Manager in de tools sectie van de backend-menu. Selecteer "Loaded Extensions" uit het dropdown menu. Klik op "CHC Forum." Zie het menu in de rechterbovenhoek (uitgaande van dat de chc_forum uitbreiding is geïnstalleerd). Selecteer de update optie in dat menu. Als de optie niet wordt weergegeven, betekent dit dat je ofwel niet hoeft bij te werken of dat u al uw gegevens heeft bijgewerkt.

In eerdere versies van het forum, conferentie-r / w toegang was opgeslagen in een veld genaamd "auth_forumgroup_rw". In deze en latere versies, worden deze gegevens opgeslagen in twee gebieden: auth_forumgroup_r en auth_forumgroup_w. Het update script neemt gewoon de waarde over van het oude gebied en zet kopieën in de twee nieuwe velden, en schrapt de waarde in het oude gebied.

Tips en Trucs

Typo3 gebruikers zijn een slim, vindingrijk stelletje, en ze vinden vaak dingen voor het forum waarvan ik niet wist of het mogelijk zou zijn, of waar ik niet aan zou hebben gedacht. Ik zal een register bijhouden van een aantal van deze tips en trucs op deze pagina; voel je vrij om je eigen toe te voegen met behulp van de pagina annotate tool. Goede trucjes zullen worden toegevoegd aan de permanente documentatie.

- Om e-mailadressen in de gebruikersprofielen te beschermen tegen spam, voegt u de volgende regel toe aan uw template: `config.spamProtectetEmailAddresses = 2`. Dit zal spam bescherming van de e-mailadressen in de profielen en misschien zelfs in de posten inschakelen. Vanaf de volgende release, zal dit alle e-mailadressen in het forum beschermen tegen spambots.
- Gebruik van het forum voor de veelgestelde vragen: sommige gebruikers hebben

gesuggereerd dat door het verlenen van toegang voor iedereen om te kunnen lezen, en het plaatsen van berichten overlaat aan een selecte groep van de redacteurs, het forum kan worden gebruikt als opslagplaats FAQ of kennisbank.

Bugs aangeven, Aanbevolen features

Alle bugs moet nu worden gemeld op bugs.typo3.org in de tx_chcforum sectie. Registreren voor een account is gemakkelijk en het melden van fouten op de bugtracker is de beste manier om ervoor te zorgen dat ik ze kan oplossen, want ik zal elke bug vóór het vrijgeven van een nieuwe versie. Feature requests moet ook worden gemaakt op de bugtracker – Zorg er wel voor dat u hem labelt als een functie. Als de functie belangrijk voor u is, kunt u overwegen een toezegging op een kleine donatie in de aanvraag te vermelden - feature requests aan toezeggingen of donaties zullen zo snel mogelijk worden uitgevoerd (en die van u die de ontwikkeling van het forum hebben gevolgd weten dat ik de neiging heb om vaak dingen vrij te geven).

To-Do lijst

Op dit punt zijn alle functies die nodig zijn voor de CHC min of meer geïmplementeerd. Er zijn echter een aantal andere functies die ik nog zou willen toevoegen. Veel van deze functies zijn gevraagd door de typo3 gemeenschap. Ik kan niet zeggen wanneer ze worden uitgevoerd - sponsoring zou zeker helpen;)

- Voeg een manier toe voor het forum om de bestandsbijlagen op te schonen in de backend. Wanneer een post wordt verwijderd moet het bijgevoegde bestand (indien aanwezig) ook worden verwijderd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot het toevoegen van een routine voor het opschonen van de OB functie in de backend module.
- Maak de velden die verschijnen in de gebruikers lijst configureerbaar via de flexform.
- Geef conferentie moderators de mogelijkheid om een thread te verplaatsen naar een andere conferentie.
- Voeg wat elipses toe aan de pagina browser in de gebruikers lijst en maak een vergelijkbare pagina browser voor de aanpak van andere standpunten.
- Voeg poll's toe
- Moderator groepen

Veranderd

Om een volledige lijst van veranderingen sinds versie 0.4.* te zien, raadpleeg changelog.txt in de wortel van de uitbreidingsfolder. Ik zal slechts van de veranderingen voor belangrijke versies hier een lijst maken.

Versie 1.2.x en 1.3.x

- samengevoegde vertalingen
- bug hersteld waar de gebruikersbenamingen zouden verbinden met user' s CWT profiel in plaats van auteursCWT profiel.
- bug hersteld # 1002 (inconsistentie in het bijhouden van nieuwe posten tussen de threads en de antwoorden)
- bug hersteld # 0963 (gebruiker afbeeldingen worden gegenereerd met behulp van typo3 IMG_RESOURCE in plaats van met behulp van de oorspronkelijke afbeelding. Dit zal helpen de laadtijd laag te houden) Indien, om wat voor reden dan ook de beeld magick niet werkt en het beeld wordt niet gegenereerd, zal het forum standaard naar het oorspronkelijke bestand koppelen.
- Janno's suggestie geïmplementeerd waarin het klikken van de PM knop op een post de p.m. Form zal bevolken met Re: post onderwerpen en beursgenoteerde post tekst (misschien werkt het laatste niet zo goed ... Laat het me weten).
- flexform opgeschoond en notities toegevoegd aan de velden die niet worden gerespecteerd indien cwt_integration is.
- de "re:" form label verwijderd uit de php code en toegevoegd aan locallang
- een flexform veld toegevoegd "staat cwt_community integratie toe". In theorie, als cwt_community is geïnstalleerd is alles wat u hoeft te doen om de integratie te laten werken is dit selectievakje aanvinken.
- de TS conf voor cwt_community in chc_forum TS opgeschoond. Gebruikers kunnen hun eigen templates voor cwt_community hier plaatsen, maar als ze dat niet doen wordt het forum automatisch gecodeerd om de standaard CWT sjablonen die zijn gebundeld met het forum ext te gebruiken.
- het id attribuut van de userpic verwijderd en in een klasse attribuut veranderd (omdat

ID uniek moet zijn).

- Een standaardconfiguratie toegevoegd voor gebruikersbeelden: als de cwt_communityintegratie wordt geplaatst, zal het forum automatisch gebruikersbeelden in cwt uploadt folder zoeken, tenzij een het alternatieve beeld pad is ingesteld op iets anders.
- cwt_community integratie opgenomen
- classificaties aan posten toegevoegd
- de mogelijkheid toegevoegd om te kijken naar een thread (voorheen konden gebruikers alleen kijken naar conferenties)
- toegevoegde capaciteit voor moderatoren om threads te sluiten en te openen
- toegevoegde mogelijkheden voor moderatoren om threads en posts te verbergen of weergeven

Versie 1.1.x

- Update toegevoegd om script te maken met uitgebreide authenticatie methoden. Beheerders kunnen nu lezen en schrijven met behulp van de toegang tot conferenties forumgroups. het nieuwe toestemming systeem werkt als volgt:
Anoniem lees toegang: elke gebruiker die ingelogd is of niet, kan gelezen berichten in de conferentie lezen.
Anoniem schrijf toegang: elke gebruiker die ingelogd is of niet, kan berichten lezen in de conferentie en berichten schrijven naar de conferentie.
Forumgroup lees toegang: alle gebruikers die behoren tot een van de forumgroepen toegewezen aan de conferentie kunnen lezen (maar niet schrijven) in de conferentie.
Forumgroup schrijf toegang: elke gebruiker die behoren aan een van de forumgroepen toegewezen aan de conferentie kunnen lezen en schrijven in de conferentie.
- Sub-werkbalk: Ik heb een box toegevoegd aan de conferentie en thread bekijk pagina deze box noem ik "sub-werkbalk". Hij bevat knoppen die alleen te zien zijn in deze standpunten - als iemand een betere plek heeft om deze dingen te plaatsen, laat het me weten.
- Open thread / sluit thread: Als een gebruiker een thread bekijkt waartoe hij / zij is toegelaten tot het wijzigen ervan, verschijnt de mogelijkheid om hem te openen of te

sluiten in de sub-werkbalk.

- Bekijk conferentie / negeer conferentie
- Deze opties worden weergegeven in de sub-werkbalk wanneer een gebruiker een conferentie bekijkt. Klikken op watch conferentie voegt de conferentie aan de lijst van conferenties toe die de gebruiker wenst te volgen via e-mail. Door te klikken op negeren zal de conferentie verwijderd worden van deze lijst.
- bekijk thread / negeer thread: deze opties tonen in de sub-toolbar wanneer een gebruiker een thread bekijkt. Het klikken op bekijk thread voegt de thread aan een lijst van threads toe die de gebruiker via e-mail wil volgen. Het klikken op negeer thread zal de thread uit deze lijst verwijderen.
- Bijgewerkt mailer: Ik moest mailer bijwerken om het letten op een thread toe te staan en het nieuwe systeem van conferentietoestemmingen te behandelen. Heel wat mensen hebben verzocht om slechts de eerste nieuwe post in een conferentie of thread via e-mail te sturen tot zij de thread bezoeken. Deze functionaliteit is nog niet toegevoegd, maar ik plan deze zo spoedig mogelijk bij te voegen.
- Herschreef alle authenticatiemethodes: Ik herschreef volledig hoe het forum controleert of een gebruiker toegang kan hebben tot conferenties, draden, enz. De nieuwe versie werd geschreven met snelheid in het achterhoofd -- door mijn berekeningen, zou de optimalisering die ik deed minstens een paar seconden van de tijden van de paginalading weg moeten scheren.
- Toegevoegd post caching: in eerdere versies van het forum zou een reeks van reguliere expressies op een bericht elke keer worden weergegeven bij het analyseren van de forumcodes ([quote] [url], etc) en omgezet worden in HTML. Dit is een verspilling van middelen, dus heb ik een extra veld toegevoegd aan de post-cache records die de resultaten van de forumcode analyseert en opslaat. Wanneer een bericht wordt weergegeven, zal het forum de datum van de versie in het cachegeheugen vergelijken met de datum dat het forum werd bewerkt via de frontend of de backend. Als de versie in het cachegeheugen recenter is zal het forum deze gebruiken. Volgens mijn berekeningen, haalt dit ongeveer 1,5 seconden laadtijd weg voor pagina's die 10 posten tonen (bijv. thread-view).
- alle pi_list_query oproepen verwijderd en deze vervangen met een efficiënter gebruik

van oproepen gebruikmakend van OB API.

- Bug opgelost die gebruikers toestond om in gesloten threads te posten.
- Bug opgelost waar antwoord en citeer knoppen zou worden opgenomen in de posten in gesloten threads
- ontbrekend etiket van verschijningssectie van flexform hersteld.
- Herschreef grote delen van de backend-module, zodat het bewerken van records gebeurt via TYPO3 API (met behulp van TCA) - dit maakt het veel makkelijker om deze module in de toekomst uit te breiden, en dat maakt het makkelijker voor het toevoegen van nieuwe velden, omdat ze niet hard gecodeerd staan in de backend mod.
- kleine bug oplossingen voor de naam van de auteur weergeven
- bug hersteld voor GRSP en Starting Point
- Toegevoegde mogelijkheid om posten in threads op datum ASC of DESC te sorteren.
- Vertalingen samengevoegd
- Toegevoegd "geheime woord" configuratie waarde aan het flexform tabblad Beveiliging. Dit woord zal gebruikt worden door het forum om hashes te creëren (wanneer nodig), onleesbaar / beveiligde gegevens. Zie het volgende item voor een voorbeeld van hoe het zal worden gebruikt.
- codeer methode toegevoegd voor de gedeelde bibliotheek en decodeer functie aan de pil klasse toegevoegd. Als je een string aan deze codeer methode toevoegd, zal de string een md5'd geheime woord (zie hierboven) toevoegen in een array die de string bevat. Dit is allemaal seriële en base64encoded en doorgegeven via de post / gegevens krijgen. Het forum decodeert de informatie en controleert of het geheime woord juist is. Dit kan worden gebruikt voor onduidelijke gegevens verzonden via de URL - in dit geval gebruik ik het voor het coderen van de auteur UID via URL. Dit moet voorkomen dat iemand een script schrijft waardoor hij de een naar de andere gebruikersnaam kan invoeren door het voederen & author_uid = 1, & author_uid = 2, enz. Dit is niet meer mogelijk, omdat de \$ author_uid waarde correct moet worden gecodeerd (met het geheime woord), om ook maar iets te kunnen doen met het forum
- Voegde een nieuwe configuratiewaarde aan de verschijnings tab van het forum flexform toe: " uitbreiding voor template afbeeldingen". De standaardwaarde is .png,

hoewel ook aan .gif kan worden geplaatst. Ik verwijderde hardcoded .png uitbreidingen van de forumcode -- het zal nu de uitbreiding van deze waarde worden. als u gif's wilt gebruiken in plaats van png's, plaats " Gif" , en het forum zal filename.gif in plaats van filename.png zoeken. ik ging door en voegde GIFversies van de standaardbeelddossiers toe. Ga gekke templatiers!

- bug hersteld waar IE gebruikers geen jpeg londen toevoegen (ik denk dat IE niet in staat was om te reproduceren).
- colspan fout opgelost in user_list template
- gebruikers afbeelding uploaden bug opgelost waar het forum niet het alternatieve img pad kon controleren.
- Bug opgelost waar de gebruiker e-mail adressen getoond bleven in gebruikerslijst hoewel 'uitschakelen e-mail' was ingesteld. Ik voegde een snelle check-in de display klasse toe om te voorkomen dat e-mails worden weergegeven op de lijst als 'gebruiker e-mail uitschakelen' is ingesteld. Echter, dit is snelle reparatie, aangezien de e-mail-kolom nog steeds te zien is. Voor nu, moet u het gewoon verwijderen uit de template als u niet wilt dat hij getoond word - in de toekomst, ik kom met een betere oplossing. De gebruiker lijst is nog steeds zeer bèta - zodra ik wat meer tijd / sponsoring heb, wil ik sommige communautaire eigenschappen rond userlist in bouwen. en ik zal waarschijnlijk de e-mailadressen verwijderen dit alles in het voordeel van prive berichten of een forum mailer.
- de '>' divider geabstraheerd in het nav pad van de code en geplaatst in de locallangfile, op suggestie van Brendan Jocson.
- korte termijn caching toegevoegd aan de OR en cat term auth methoden om te proberen ze te versnellen. Ik ben vrij zeker dat het authenticatie systeem het forum vertraagd. Dit deel van het forum moet waarschijnlijk worden gereconceived, maar dat is een project voor de volgende release, denk ik. Hopelijk zal deze correctie helpen in de tussen tijd.
- Ik herschreef de methoden voor het omgaan met nieuwe berichten, zodat het forum seriële arrays van de posten opslaat. Ik ben niet zeker dat dit sneller gaat ... maar het is eenvoudig genoeg om terug te gaan naar de oude methode, indien nodig.

- bug opgelost (functie?) waar nieuwe posten link niet wordt weergeven als gebruikersprofielen zijn uitgeschakeld. OPMERKING: dit betekende het bewerken van de werkbalk template. Zodoende deze update.
- Maakte het forum compatible met PHP5.
- Veranderd wanneer toolbar HTML wordt geproduceerd -- van nu af aan wordt het geproduceerd nadat het grootste deel van HTML voor elke weergave wordt veroorzaakt, dat betekent dat de nieuwe postentelling correct zal zijn, aangezien het de huidige mening in overweging zal nemen wanneer de telling wordt berekend.
- "mark gelezen" knop toegevoegd aan de werkbalk; markeert alle berichten als gelezen
- De formulier verzend knop tekst veranderd naar "Edit post" als de gebruiker aan het bewerken is (in plaats van "post message")
- nieuwe iconen toegevoegd uit het Ximian project aan de post form werkbalk.
- Emoticons toegevoegd (met dank aan Jan Wulff!)
- Veranderd citaat HTML-tags van id attributen in klassen (als ik het goed begrijp kan XHTML Strict niet meer dan een tag met dezelfde id attribuut hebben).
- problemen van de forumcode opgelost -- hoofdzakelijk door de code over te doen en te baseren op phpBBs bbcode.
- nieuwe forumcode toegevoegd: kleur, grootte, e-mail, en codemarkeringen!
- Verwijderde tabellen uit citaat view - vervangen met divs
- knop voor tekstkleur toegevoegd
- bug opgelost waar de forum mailer voorkeuren zou worden overschreven wanneer er meerdere exemplaren van de forum plugin aanwezig zijn op een site.
- een onderwerp veld trim optie toegevoegd in het laatste bericht info cel.
- vatte sommige fcode omslagen uit PHP samen en voegde deze in de typoscript setup.
- HTML uit het forum geabstraheerd en in de typoscript setup geplaatst.
- Wijzigde het forum zodat het mogelijk is voor andere scripten om GETvars aan de URL van forumlinks via typoscript toe te voegen -- gebruikt voor Rupi' s forum/tt_news schakelaar.

- wijzigde malplaatjes voor deze versie: tool_bar.tpl, post_form.tpl
- toegangsproblemen tot de backend voor niet-admingebruikers opgelost
- Verschillende andere misc. bugs opgelost (zie bugs.typo3.org)

Versie 0.5.x

Belangrijke wijzigingen:

- alle conf verplaatst uit de fconf tabel en in tt_content gezet via een flexform. Uiteindelijk moet dit het aantal vragen op de DB verminderen, omdat het forum geen toegang tot de tabel fconf nodig heeft elke keer dat een klasse wordt geïnstantieert.
- configuratie optie verwijderd uit backend module (zie boven).
- alt_img_field configuratie toegevoegd. Hiermee kan de gebruiker een plaatsvervangend veld definiëren in fe_users van waaruit hij een gebruikers afbeelding kan bemachtigen.
- verlaten uitgangspunt gebied - forum maakt nu gebruik van het "algemene administratie opslag pagina veld" in de koptekst van de pagina, a la newloginbox.
- backend module veranderd om records op de algemene administratie opslag pagina van het forum te maken, maar dan alleen op de pagina waarop de forum instance staat.
- een "werkbalk" toegevoegd met zoek optie, profiel, gebruikers lijst en nieuw bericht bekijken - pictogram set gebruikt uit <http://www.icon-king.com/> (GPL).
- lelijke CSS stijl knoppen verwijderd en deze vervangen met de iconen van de icon-koning icoon set. Moet er beter uitzien nu ...
- zoekfunctie en resultaten browser toegevoegd
- gebruikerslijst en naamonderzoek toegevoegd -- dit is een zeer nieuwe functie. Ik heb toekomstige plannen om dit uit te breiden zodat het wat PM vermogen heeft. Deze gebruikerslijst is enkel het aanvankelijke kader...
- een profiel bewerken knop toegevoegd aan de werkbalk. Kleine profiel bewerken koppeling aan de onderkant van de pagina verwijderd, het was gewoon te moeilijk te vinden.
- een totaal nieuwe posten koppeling toegevoegd in de werkbalk en de mogelijkheid om erop te klikken om een lijst van threads met nieuwe berichten te tonen, gesorteerd op

meest recente naar minst recente.

- Functie online gebruikers tellen verwijderd als gevolg van onbetrouwbare telling ... als iemand weet hoe dit te implementeren, zodat het werkt, be my guest:).
- BE module uit tools sectie verplaatst (admin only) naar web afdeling.

Kleine wijzigingen:

- icon_* bestanden verplaatst van extensie top directory naar iconen map.
- Configuratie toegevoegd: maak gebruikers volledige naam in online lijst onbruikbaar.
- toegevoegde configuratie: maak gebruikerslijst onbruikbaar.
- post configuratie-optie toegevoegd: gebruik gebruikersnaam in plaats van naam. Dit zal niet de naam van de auteur van eerdere berichten veranderen - alleen de toekomstige berichten gepost na deze configuratie optie worden veranderd. Dit komt omdat de auteur namen worden opgeslagen met de post om de functie te bespoedigen en het beperken van de nog ontbrekende relaties die zouden kunnen ontstaan indien een FEuser ACCT wordt geschrapt.
- forumtitelbox en overeenkomstige flexform waarde toegevoegd
- configuratie toegevoegd: conferenties sorteren door (alfa, omgekeerde alpha of sorteren volgens volgorde BE lijst)
- configuratie toegevoegd: sorteer categorieën door (alpha, omgekeerde alpha, of sorteren volgens volgorde BE list)
- Standaard configuratie waarden toegevoegd in fconf
- kleine wijzigingen aangebracht in singlePost stijlen - hoogte voor div auteur is ingesteld in CSS wordt geplaatst met behulp van
-tags in de HTML-template.
- configuratie opties gereorganiseerd
- Duits, Russisch vertalingen toegevoegd
- andere vertalingen samengevoegd

Herstelde problemen:

- controleren om te zien of de gebruiker image bestand bestaat voor het weergeven

ervan.

- controleren om te zien of de gebruiker image bestand bestaat voor koppeling van (verwijdering) het in user profiel bijwerken.
- Modified gebruiker img pad in de gebruiker en de auteur klassen zodat het forum de upload map globale TCA array krijgt (die moet het forum meer compatible maken met extensies zoals sr_feuser_reg).
- Controles toegevoegd vóór de indiening van profiel wijzigingen - als e-mail, website, IM, etc zijn uitgeschakeld, zullen zij niet langer worden verwijderd na toezegging.
- functie van de auteurs post telling gemaakt (genegeerd forum PID, onder andere).
- alfabetische gebruikers lijsten in backend module
- hard gecodeerde toezeg en annuleer knop labels verwijderd uit de backend module.
- Afbeelding pad van code gescheiden -- alle forumbeelden zouden nu in /abs_path_to_templates/img/ moeten worden opgeslagen -- met andere woorden, is dit pad nu gebaseerd op het template pad, die het ontleden van het forum gemakkelijker moet maken.
- Bug opgelost waar de URL's met een "?" niet goed zou worden geparseerd wanneer deze in [URL] tags zijn gezet.